



Adesivo aplicado a quente de excelente performance, composto por resinas sintéticas de alta resistência a oxidação e grande capacidade de adesividade, utilizado para fixação de tachas refletivas em pavimentos flexíveis.

### RECOMENDAÇÕES PARA APLICAÇÃO

#### TIPO DE PAVIMENTO

Betuminoso

#### MODO DE APLICAÇÃO

Máquina apropriada

#### TEMPERATURA DE APLICAÇÃO

Entre 180 e 190°C

#### RENDIMENTO TEÓRICO

De 100 a 150 g / tacha

#### LIBERAÇÃO AO TRÁFEGO

No máximo 5 minutos

#### LIMPEZA

O local deverá estar limpo, livre de sujeira e/ou gordura

### INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Fundir o INDUFIX 2000 com agitação constante obedecendo rigorosamente à temperatura de aplicação indicada neste boletim;
2. Na aplicação deve-se manter regularmente a agitação do material;
3. Em hipótese alguma, colocar mais adesivo para fundir quando estiver na metade da operação de aplicação;
4. Sobre asfalto muito oxidado e que eventualmente apareçam pontas de pedras em sua superfície, recomenda-se aquecer com um maçarico o local onde efetivamente será aplicada a cola para fixação da tacha refletiva;
5. É de primordial importância que a superfície da cola, ao ser colocada no pavimento, seja ligeiramente maior do que a superfície de base da tacha, a fim de proporcionar total apoio da mesma.

**Observação:** Não é aconselhável utilizar o adesivo INDUFIX 2000 para fixação das tachas refletivas sobre qualquer sinalização horizontal, seja ela feita com termoplástico ou tinta.



55 11 2799-9299

[www.indutil.com.br](http://www.indutil.com.br)



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAIOS E REQUISITOS	MÉTODOS	VALORES MÍNIMOS	VALORES MÁXIMOS
Massa específica (g/cm <sup>3</sup> )	ABNT NBR 13079	1,75	2,00
Ponto de amolecimento (°C)	ABNT NBR 13092	100	120
Viscosidade Brookfield 20 rpm a 180°C (cP)	ASTM D 2196	9.000	15.000
Arrancamento (MPa)	ASTM D 4541/85	1,20	---
Espessura 1 mm			
Cor Munsell (orientativo)	ABNT NBR 12934	Cinza grafite N 5,0	

\* Embalagem: O material é comercializado em sacaria plástica contendo 25 kg cada unidade.



55 11 2799-9299  
[www.indutil.com.br](http://www.indutil.com.br)