



Boletim Técnico **DILUENTE**

Diluyente para tintas de demarcação viária a base de hidrocarbonetos de evaporação rápida.



Código	MUNSELL
ANL 118	Transparente (ligeiramente amarelado)

Embalagem

Lata 05L e 18L

Transporte e armazenamento

- O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso;
- Armazene sempre nas embalagens originais;
- Não expor as embalagens a altas temperaturas ou à luz solar direta por períodos prolongados;
- Embalagem com vazamento removam-as e isole-as em local seguro.

Manuseio

- Produto inflamável: não manusear o produto perto de fonte de calor ou ignição;
- Informar toda a equipe dos procedimentos sobre manuseio seguro e utilização dos EPI's, (máscara, óculos protetores e luvas resistentes);
- Consulte a FISPQ;
- Retire da área de armazenamento somente a quantidade necessária para um turno;
- Não reutilizar as embalagens;
- Evitar contato com a pele e os olhos;
- Evitar inalação dos vapores;
- Não ingerir;
- Utilizar o produto em local ventilado.

Informações técnicas

Ensaio e Requisitos	Valores Mínimos	Valores Máximos
Peso Específico g/cm ³	0,830	0,870
Ponto de fulgor (°C)	-	31,60
Destilação (°C)	70	138



FALE CONOSCO!
55 11 2799-9299



Boletim Técnico **DILUENTE**

As informações expressas neste boletim são apenas orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O cliente deve observar os procedimentos e normas existentes. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC (11) 2799 9299 ou o site www.indutil.com.br