

BOLETIM TÉCNICO *INDUCOLA*

Adesivo para tachas, bicomponente à base de resinas metacrílicas reativas e iniciador sólido, aplicado manualmente.

Código	Cor
5003	Cinza

Embalagem

Componente A (1/4) + Componente B (Saquinho) = 1,40Kg.

Pavimento

Betuminoso e Concreto

Transporte e armazenamento

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso;

Armazene sempre nas embalagens originais;

Não expor as embalagens a altas temperaturas ou à luz solar direta por períodos prolongados;

Com estoques rotativos, utilize sempre os mais antigos;

Embalagem com vazamento removê-las e isolá-las em local seguro.

Manuseio

Informar toda a equipe dos procedimentos sobre manuseio seguro e utilização dos EPI's, (óculos protetores e luvas resistentes);

Consulte a FISPQ;

Retire da área de armazenamento somente a quantidade necessária para um turno;

Não reutilizar as embalagens.

BOLETIM TÉCNICO INDUCOLA

Método de preparação e aplicação

“Atenção! Não Diluir!”

O produto é indicado para aplicação manual;

Para perfeita fixação da tacha, a superfície deve estar limpa, seca, livre de impurezas, óleos ou gorduras em geral;

Abrir a embalagem do componente A e adicionar o componente B sob agitação constante por 1 minuto, e imediatamente iniciar a aplicação. Após aplicar o produto sobre o pavimento, imediatamente fixar a tacha.

É de primordial importância que a superfície da cola, ao ser colocada no pavimento, seja ligeiramente maior do que a superfície de base da tacha a fim de proporcionar total apoio da mesma;

Observações:

Se necessário, limpar as ferramentas com diluente ANL118. A aplicação não deve ser realizada em dias chuvosos ou com pavimento molhado.

Informações técnicas

Ensaio e Requisitos	Métodos	Valores Mínimos	Valores Máximos
Pot life – minutos	NBR 13.190	-	10
Rendimento	Cálculo	120 gramas por tacha	
*Tempo de liberação do Tráfego (minutos)	Estimado	30	-

* Tempo estimado, considerando, temperatura ambiente de 25° C e umidade relativa de 50%.

As informações expressas neste boletim são apenas orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O cliente deve observar os procedimentos e normas existentes. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC (11) 2799 9299 ou o site www.indutil.com.br